

电感式传感器




特性:

- M50*1.5 mm, 金属外壳;
- 20mm, 齐平式安装;
- DC 3线, 开关量输出;
- 耐高温(-25...230°C);
- 线缆



尺寸图



产品选型

| | |
|------|--------------------------|
| 检测距离 | Sn: 20 mm |
| PNP | KF-M5020-PT11-F03-230EXT |
| NPN | KF-M5020-NT11-F03-230EXT |

技术参数

| | | |
|--------|--------|-----------------------------------|
| 电气数据 | 工作电压 | 10-30V DC |
| | 开关频率 | 100Hz/230°C |
| | 压降 | <1.8V |
| | 负载电流 | 外置 |
| | 空载电流 | < 3mA (24 V) |
| | 迟滞 | 3--15%(Sr) |
| | 重复精度 | <3.0%(Sr) |
| 环境条件 | 环境温度 | -25...230°C |
| | 外壳防护等级 | IP66 |
| 机械技术参数 | 外壳材质 | 不锈钢 |
| | 感应面材质 | PTFE |
| 电气连接 | 接口 | PTFE 线缆/3m; 3*0.35mm ² |
| 附件 | 附件 | 无 |
| | | (单独订购) |

配线图






特性:

- M50*1.5 mm, 金属外壳;
- 30mm, 非齐平式安装;
- DC 3线, 开关量输出;
- 耐高温(-25...230℃);
- 线缆



尺寸图



产品选型

| | |
|------|--------------------------|
| 检测距离 | Sn: 30 mm |
| PNP | KN-M5030-PT11-F03-230EXT |
| NPN | KN-M5030-NT11-F03-230EXT |

技术参数

| | | |
|--------|--------|-----------------------------------|
| 电气数据 | 工作电压 | 10-30V DC |
| | 开关频率 | 100Hz/230°C |
| | 压降 | <1.8V |
| | 负载电流 | 外置 |
| | 空载电流 | < 3mA (24 V) |
| | 迟滞 | 3--15%(Sr) |
| | 重复精度 | <3.0%(Sr) |
| 环境条件 | 环境温度 | -25...230°C |
| | 外壳防护等级 | IP66 |
| 机械技术参数 | 外壳材质 | 不锈钢 |
| | 感应面材质 | PTFE |
| 电气连接 | 接口 | PTFE 线缆/3m; 3*0.35mm ² |
| 附件 | 附件 | 无 |
| | | (单独订购) |

配线图

